









Mobilier Urbain

Tente de Réception 3*6m






CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- Structure: Poteaux hexagonaux en Aluminium anodisé renforcé
- Poteaux de 50/55mm de diamètre et 2mm d'épaisseur
- Croisillons 35x18x1.8mm
- Pièces de connexion en aluminium et fonte d'aluminium
- Base des pieds en acier galvanisé (140x140mm et 3mm d'épaisseur)
- Tente parapluie, légère et extrèmement résistante
- Hauteur de la structure de 220 à 250cm
- Hauteur centrale de 315 à 350
- Système de blocage par goupillle à ressort munie d'un anneau gainé
- Parfait maintien des connexions
- Existe également en dimensions 3x3m, 3x4,5m, 4x4m, 4x8m et 5x5m
- Livrée dans un carton avec un sac de transport pochon et un kit d'haubanage
- Toujours utiliser le kit d'haubanage lors de l'installation du produit
- Toujours stocker le produit au sec
- Le toit et les murs sont vendus séparément: toit et murs traités anti-UV et anti-feu M2

SCHEMA:



RÉFÉRENCE:

Désignation	Référence
Tente de Réception 3*6m	GALH-6

DANS LA MÊME GAMME :



Toit Polyester 300gr/m2 enduit PVC R300-3 ou PVC 520gr/m2 Réf R520-6



Gouttières 3m Réf GALHG-3



Murs en PVC 520gr ou kit 4 murs en Polyester 300gr/m2 enduit PVC Réf GAACW-6